

## HOJA TÉCNICA, ADERCO 5000

**Tratamiento de mantenimiento, Limpiador & Descarbonizante –  
Para todo tipo de combustibles y sistemas de combustión.**



### PROPIEDADES FÍSICAS:

Apariencia: **LIQUIDA**  
Color: **VERDOSO OSCURO**  
Punto Inicial de ebullición: 309 °C  
Punto Inflamación: (ASTM D 92): 146°C  
Punto Congelación: (ASTM D97): - 48 °C  
Gravedad Específica: 0.884 g/ml  
Viscosidad en CST (ASTM D 445):  
    A 20 °C: 14  
    A 40 °C: 7  
Ph: 9,9

### SOLUBILIDAD:

Productos Petrolíferos: **MISCIBLE**  
en gasolina, gasoil A,B y C, Biodiesel  
(mezclados con gasoil) y Fuel (Bía 1,2)  
Agua: **INSOLUBLE**

### DOSIS

El tratamiento para combustible ADERCO 5000 es auto-dispersante.

**Preferentemente se añade en el depósito antes de su llenado. Siguiendo las especificaciones:**

**1 litro de ADERCO 5000  
para 5.000 litros de combustible**

**Se recomienda efectuar un primer tratamiento de choque (doble cantidad de producto).**

Al ser un tratamiento físico y no químico necesita un tiempo para dispersarse y tratar todo el combustible. Para combustibles ligeros:

- Tiempo mínimo para un depósito de 500 litros en agitación: 2 Horas.
- Tiempo mínimo para depósito de 2.500 litros en estático: 3 horas.
- Tiempo mínimo para un depósito de 5.000 litros en estático: 6 Horas.

Para combustibles pesados incrementar un 20% el tiempo de acción.

### MEZCLA

**ADERCO 5000 puede ser mezclado con cualquier tipo de combustible con independencia del Proveedor que lo suministre.  
No es necesario equipos especiales de dosificación para su aplicación y dosificación.**

### CLASIFICACIÓN PARA EL TRANSPORTE

Material no peligroso. No restringido.  
UN/NA número: UN3082  
EEC Etiqueta requerida: Irritante (Xi)

### ENVASADO Y PRESENTACIÓN

- Envases Metálicos de 1 Litro (Cajas de 12 Ud)
- Envase plástico con dosificador, 500 ml (Cajas de 15 Ud.)
- Envase de 125 ml (Cajas de 15 Ud).

### MANIPULACIÓN:

Se deben observar las habituales precauciones de manejo con los productos derivados del petróleo:

**En caso de contacto con la piel;** enjuagar con agua limpia la zona afectada.

**En caso de contacto con los ojos:** Inmediatamente enjuagar la zona afectada con agua limpia por un tiempo de 10 minutos

### ALMACENAMIENTO,

**ADERCO 5000 -1 L- es muy estable y se puede almacenar por periodos largos de tiempo sin que sufra ninguna alteración o polimerización aunque es recomendable su consumo dentro de los 36 meses desde la fecha de su suministro.**

Última Actualización, 10/ 2014