

# HOJA TÉCNICA V25 Calderas

**Aditivo Lubricante & Limpiador para calderas de combustión interna a gasoil.**

## PROPIEDADES FÍSICAS:

Apariencia: **LIQUIDA Viscoso**

Color: **Marrón oscuro**

Punto Inflamación: (ASTM D 92): **> 130 °C**

Punto Congelación: (ASTM D97): **- 33 °C**

Densidad Específica (20°C): **0,93 g/ml**

Viscosidad (ASTM D 445) a 20 °C: **971 cst**

## SOLUBILIDAD:

**Productos petrolíferos:** MISCIBLE en gasoil A, B y C, Biodiesel (mezclados con gasoil).

**Agua:** INSOLUBLE

## DESCRIPCIÓN:

**Aderco V25 Calderas &** Lubricante es un aditivo multifuncional con las siguientes características:

- ✓ Protege los combustibles durante los largos periodos de almacenaje.
- ✓ Evita incompatibilidades, estratificaciones, formación de lodos y microorganismos en los depósitos.
- ✓ Limpia los conductos de alimentación de gomas y barnices. .
- ✓ Prolonga la vida de filtros y bombas evitando la formación de carbonillas y puntos de corrosión en el interior de la caldera.
- ✓ Evita gripajes y agarrotamientos en equipos de bombeo.
- ✓ Incrementa la atomización del combustible.
- ✓ Alcanza la temperatura de servicio rápida y eficazmente.
- ✓ Reduce la opacidad e incrementa el rendimiento. Reduce el consumo..

## DOSIS

Sólo tienes que añadir la cantidad necesaria de **Aderco V25 Calderas** a los depósitos de combustible antes del abastecimiento siguiendo las siguientes reglas:

### Dosis Mantenimiento:

**1 Monodosis de 110 ml por cada 1.000 litros de combustible.**

### Dosis de Choque:

**1 Monodosis de 110 ml por cada 500 Litros de combustible.**

## MEZCLA

Este Producto es auto-dispersantes y puede ser mezclado con cualquier tipo de gasoil. No son necesarios equipos especiales para su aplicación y dosificación.

El movimiento de llenado de un depósito hará que el producto se auto-disperse más rápidamente.

## CLASIFICACIÓN PARA EL TRANSPORTE:

Número UN/NA: No aplicable.

No afectado por las restricciones para el transporte por carretera, marítimo y carretera.

## PRESENTACION:

Botella de 110 mililitros. Ref. 0142

Cajas de : 12 Udes.

## CÓDIGO CLASIFICACIÓN ADUANERO:

Sistemas de tarifas armonizadas: 3811.90

## PELIGROS:



GHS07

H315 Provoca irritación cutánea.

H319 Provoca irritación ocular grave.

H335 Puede irritar las vías respiratorias.

Se deben observar las habituales precauciones de manejo con los combustibles líquidos (Gasóleos).

## ALMACENAMIENTO:

Los productos ADERCO para combustibles son muy estables y podrán permanecer almacenados por largos periodos de tiempo, sin sufrir ninguna alteración de sus componentes o precipitación de los mismos.

Actualización, Diciembre 2016